## PM STEPPING MOTOR MOD.55BY48B03 □ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES BRN 棕 A O GRN □ 外形图 DIMENTIONS(unit=mm) $4-\phi 4.5^{+0.05}$ $60_{-0.1}^{0}$ 2.9 49.5±0.05 1.6 49.5±0.05 Ø55 **(** $\oplus$ 15.5 26max UL 1007 , AWG24 □ 标准规格 Standard Specifications 6.75V 额定电压 Rated Voltage COMMENT 1.0A Rated Current 额定电流 相数 No. of phases 2 Step Angle 7.5° 步矩角 Excitation 2-2 Bipolar 激磁方式 Operating Temperature Range -10℃-55℃ 使用温度 Resistance per Phases 6.75 $\Omega \pm 10\%$ 线圈电阻/相 Holding Torque 1800 g.cm 保持转矩 定位转矩 Detent torque 220 g.cm Rotor Inertia 26 g.cm<sup>2</sup> 转动惯量 重量 Net Weight 280 g 旧底图总号 更改文件号 处数 分区 签名 年.月.日 标记 常州宝来电器有限公司 底图总号 110518 标准化 设计 阶段标记 比例 重量 2:1 日期 签名 Tel:0519-88372126 审核 Fax: 0519-88372780 张 共 1 张 第 工艺 批准

格式 (1) 制图:

描图:

幅面: 4#